


SPESIFIKASI 115 LD STD - Euro4



KAROSERI



Boks (Box)



Bak Terbuka (open cargo)



Tangki (tank)



Los Bak (flat bed)



Boks Berpendingin (refrigerated box)



Truk Crane

PERFORMA

Kecepatan maksimum	110 (km/jam)
Daya tanjak	36,9 tan

MODEL MESIN

Model	N04C-WV
Model tipe	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris, Variable Nozzle Turbocharger, Intercooler, Common Rail
Tenaga maksimum (PS/rpm)	115/2.500 PS/rpm
Daya maksimum	36 /1.200-2.200 kg.m/rpm
Jumlah silinder	4
Diameter x langkah piston	104 x 118 mm
Isi silinder	4,009 cc

KOPLING

Tipe	Pelat Kering Tunggal, Hydraulic Operation
Diameter cakram	300 mm

TRANSMISI

Tipe	RE50
Perbandingan gigi	
C	
Ke-1	5,342
Ke-2	2,975
Ke-3	1,604
Ke-4	1,000
Ke-5	0,712
Ke-6	-
Ke-7	-
Ke-8	-
Mundur	4,970

KEMUDI

Tipe	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
Minimal radius putar	7,3 m

SUMBU

Belakang	Full-floating, Single Reduction, Single speed by Hypoid Gearing
Depan	Reverse Elliot, I-Section Beam
Perbandingan gigi akhir	5,125

REM

Rem utama	Vaccum Servo dengan sirkuit ganda, dilengkapi dengan Booster
Rem pelambat	Terletak pada Pipa Gas Buang
Rem parkir	Internal Expanding pada Output Shaft Transmission

RODA & BAN

Ukuran rim	16 x 5.50F-115
Ukuran ban	7.00-16-14PR
Jumlah ban	6 (+1)

SUSPENSI

Depan & belakang	Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic
------------------	--

TANGKI SOLAR

Kapasitas	100 liter
-----------	-----------

BERAT CHASSIS

Berat kosong	2,230 kg
Berat total kendaraan	7,000 kg

DIMENSI

Jarak sumbu roda	3,405 mm
Kabin kesumbu roda belakang	2,925 mm
Total panjang	6,430 mm
Total lebar	1,720 mm
Total tinggi	2,115 mm
Lebar jejak depan	1,415 mm
Lebar jejak belakang	1,420 mm
Julur depan	1,065 mm
Julur belakang	1,960 mm

SISTEM LISTRIK ACCU

Accu	12V-100Ah x 1
------	---------------